


	Артикул	Марка	Описание	Параметры электропитания	Макс. влагестьем (л/сут) (30C/80%RH)	Усл. Эксплуатации	Стоимость
<b>Осушители для бассейнов настенного типа</b>							
	351510	CDP 40	Осушитель для настенного или напольного (опция) монтажа в зале бассейна. Привлекательный дизайн. Удобное управление и понятная индикация. Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием. Защита от коррозии согласно стандарту EN/ISO 12944-2 (класс C4). Электронное управление с автоматической оттайкой, встроенным гигростатом и термостатом. Низкий уровень шума и энергопотребление. Поддержка протокола Modbus по шлосу RS 485. USB порт. Дистанционное управление (опция). Контроль температуры (опция)	1x230V	46	10-36°C / 40-100%	€ 4 704
	351511	CDP 50		1x230V	78	10-36°C / 40-100%	€ 5 454
	351512	CDP 70		1x230V	106	10-36°C / 40-100%	€ 7 488
<b>Аксессуары для CDP 40-50-70</b>							
	094332	Комплект для напольного монтажа CDP 40-50-70					€ 312
<b>Осушители для бассейнов настенного типа (монтаж в отдельном помещении)</b>							
	351516	CDP 40T	Осушитель для монтажа в отдельном помещении. Удобное управление и понятная индикация. Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием. Защита от коррозии согласно стандарту EN/ISO 12944-2 (класс C4). Электронное управление с автоматической оттайкой, встроенным гигростатом и термостатом. Низкий уровень шума и энергопотребление. Поддержка протокола Modbus по шлосу RS 485. USB порт. Дистанционное управление (опция). Контроль температуры (опция)	1x230V	46	10-36°C / 40-100%	€ 4 980
	351517	CDP 50T		1x230V	78	10-36°C / 40-100%	€ 5 976
	351518	CDP 70T		1x230V	106	10-36°C / 40-100%	€ 8 124
<b>Аксессуары для CDP 40T-50T-70T</b>							
	094271	Комплект воздухопроводов для 40T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 450
	094243	Комплект воздухопроводов для 50T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 744
	093508	Комплект воздухопроводов для 70T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 1 068
	094801	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 40T					€ 396
	094802	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 50T					€ 630
	094804	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 70T					€ 750
<b>Аксессуары для CDP 40-50-70 и CDP 40T-50T-70T</b>							
	093455	Беспроводной пульт DRC для удаленного управления осушителем и считывания показаний по температуре и влажности					€ 288
	094333	Калорифер горячей воды для CDP 40(T), 2,6 кВт					€ 384
	094334	Калорифер горячей воды для CDP 50(T), 4,3 кВт					€ 420
	094335	Калорифер горячей воды для CDP 70(T), 6,2 кВт					€ 510
	094336	Калорифер электрический для CDP 40(T), 2 кВт					€ 564
	094337	Калорифер электрический для CDP 50(T), 3,5 кВт					€ 600
	094338	Калорифер электрический для CDP 70(T), 5 кВт					€ 696
	094340	Регулирующий клапан с приводом для калориферов горячей воды					€ 312
	094339	Вытяжной вентилятор 100 м³/ч					€ 552
	094341	Вытяжной вентилятор 200 м³/ч					€ 780
<b>Осушители для бассейнов с подмесом свежего воздуха</b>							
	351552	CDP 75 1x230V	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Осушители оснащены электронным управлением и подготовлены к подключению внешнего гигростата (комнатного или канального). Электронный модуль обеспечивает отображение режимов работы, а панель управления позволяет путем нажатия кнопки осуществлять выбор режима нагрева воздуха и режима непрерывной работы вентилятора. Панель управления может быть смонтирована с любой стороны агрегата в соответствии с конфигурацией технического помещения. При использовании водяного калорифера доводчика возможно подключение к агрегату внешнего комнатного термостата. Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием (двухслойное покрытие с теплоизоляционным слоем толщиной 50 мм). Защита от коррозии согласно стандарту EN/ISO 12944-2 (класс C4). Вертикальное или горизонтальное подсоединение воздухопроводов на подаче воздуха, подмес свежего воздуха. Простое и удобное управление, понятная индикация. Низкий уровень шума и энергопотребление. Модели wcc с водоохлаждаемым конденсатором	1x230V	112	20-38°C / 40-100%	€ 10 032
	351553	CDP 75 1x230V wcc		1x230V	112	20-38°C / 40-100%	€ 11 412
	351554	CDP 125 3x400V		3x400V	192	20-38°C / 40-100%	€ 12 684
	351555	CDP 125 1x230V		1x230V	192	20-38°C / 40-100%	€ 12 762
	351556	CDP 125 3x400V wcc		3x400V	192	20-38°C / 40-100%	€ 14 400
	351557	CDP 125 1x230V wcc		1x230V	192	20-38°C / 40-100%	€ 14 496
	351558	CDP 165 3x400V		3x400V	228	20-38°C / 40-100%	€ 17 646
	351559	CDP 165 3x400V wcc		3x400V	228	20-38°C / 40-100%	€ 19 824
<b>Аксессуары для CDP 75</b>							
	570027	Калорифер горячей воды Ø400, канальное исполнение					€ 1 506
	175367	Виброизолирующие опоры					€ 180
	175381	Кронштейны для настенного монтажа					€ 174
<b>Аксессуары для CDP 125</b>							
	570027	Калорифер горячей воды Ø400, канальное исполнение					€ 1 506
	175368	Виброизолирующие опоры					€ 216
	175382	Кронштейны для настенного монтажа					€ 210
<b>Аксессуары для CDP 165</b>							
	570029	Калорифер горячей воды Ø500, канальное исполнение					€ 1 644
	175369	Виброизолирующие опоры					€ 216
<b>Аксессуары для CDP 75-125-165</b>							
	513321	Комнатный термостат**					€ 144
	516301	Комнатный гигростат**					€ 162
	516310	Канальный гигростат**					€ 1 056
	175401	Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165					€ 84
	019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей					€ 288
<b>Осушители настенного типа</b>							
	351513	CDF 40	Осушитель для настенного или напольного (опция) монтажа в помещениях различного назначения. Привлекательный дизайн. Удобное управление и понятная индикация. Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием. Защита от коррозии согласно стандарту EN/ISO 12944-2 (класс C4). Электронное управление с автоматической оттайкой, встроенным гигростатом и термостатом. Низкий уровень шума и энергопотребление. Поддержка протокола Modbus по шлосу RS 485. USB порт. Дистанционное управление (опция). Контроль температуры (опция)	1x230V	46	3-30°C / 40-100%	€ 4 704
	351514	CDF 50		1x230V	79	3-30°C / 40-100%	€ 5 454
	351515	CDF 70		1x230V	100	3-30°C / 40-100%	€ 7 488
<b>Аксессуары для осушителей серии CDF аналогичны аксессуарам для осушителей серии CDP</b>							

	Артикул	Марка	Описание	Параметры Электропита ния	Макс. влагодьем (л/сут) (30C/80%RH)	Усл. Эксплуатац ии	Стоимость
<b>Бытовой настенный осушитель</b>							
	351612_G	CDF 10	Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: серый, белый. R134A.	1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 2 754
	351612_W	CDF 10		1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 2 754
<b>Аксессуары для CDF 10</b>							
	351615_G	Водосборник для CDF 10 Серый					€ 258
	351615_W	Водосборник для CDF 10 Белый					€ 258
<b>Промышленные мобильные осушители</b>							
	351189	CDT 30 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка.	1x230В	30	3-30°C / 40-100%	€ 2 232
	351191	CDT 40 Mk II		1x230В	40	3-30°C / 40-100%	€ 2 682
	351193	CDT 60 Mk II		1x230В	62,5	3-30°C / 40-100%	€ 3 330
	351194	CDT 90 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к дренажной системе.	1x230В	93,5	3-30°C / 40-100%	€ 4 266
	351190	CDT 30S Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1 кВт электроннагреватель, 2 патрубка d100 мм.	1x230В	31,5	3-30°C / 40-100%	€ 2 688
	351192	CDT 40S Mk II		1x230В	42	3-30°C / 40-100%	€ 3 192
<b>Аксессуары для CDT Mk II 30/30S/40/40S/60/90</b>							
	396242	Гигростат с разъемом и фитингом					€ 294
	396241	Гигростат с кабелем 3 м и разъемом					€ 312
	396247	Кронштейн для настенного монтажа CDT 30 MkII / 30S MkII					€ 378
	396248	Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60 MkII					€ 378
	075616	Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 30 MkII / 30S MkII					€ 522
	075617	Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60 MkII					€ 576
	396243	Дренажный кран 1/2" для водосборника в комплекте CDT30-30S-40-40S-60 Mk II					€ 60
<b>Компактные климатические агрегаты DanX 1, 2, 3 HP (XD)</b>							
	<p>Приточно-вытяжная система Dantherm DanX 1, 2, 3 HP (XD) – это готовое решение для бассейна, которое предлагает множество возможностей – от высокого качества воздуха до свободного охлаждения летом и рекордной производительности осушения зимой, когда возможность образования конденсата максимальна. Вентиляционные установки DanX 1, 2, 3 HP (XD) – это чрезвычайно экономичное и энергосберегающее решение, специально разработанное для общественных бассейнов, СПА, медицинских и фитнес-центров, частных домов и гостиниц. Функция энергосбережения лежит в основе каждой детали установки DanX 1, 2, 3 HP (XD), все компоненты которой специально подобраны, чтобы обеспечить высокую производительность и долгий срок службы. Двойной перекрестоточный теплообменник позволяет сохранить до 95% рекуперационного тепла. В этих агрегатах применены новейшие вентиляторы с инверторным управлением и сверхнизким энергопотреблением. Все агрегаты DanX 1, 2, 3 HP (XD) комплектуются новой специально разработанной системой автоматики с простой и понятной панелью управления. Все конструктивные элементы корпуса изготовлены из высококачественных материалов и коррозионно устойчивы. Стоимость монтажа установок DanX 1, 2, 3 HP (XD) минимальна насколько это возможно. Ультра-компактные агрегаты поставляются полностью собранными, с калорифером дополнительного подогрева и системой управления в одном корпусе. Все, что нужно сделать на месте монтажа – подсоединить воздухопроводы и подключить питание – и система готова к работе. Размеры и компоновка системы позволяет разместить систему в небольшом техническом помещении. Наличие верхних подключений облегчает доступ к воздуховодам.</p>					Стоимость по запросу	
<b>Климатические агрегаты DanX XWPRS, XWPS, XKS, AF</b>							
	<p>Агрегат DanX XWPS сочетает в себе преимущества теплового насоса и системы осушения за счет притока свежего воздуха. Такая комбинация теплового насоса и высокоэффективного перекрестоточного теплообменника обеспечивает требуемое регулирование уровня влажности и температуры в помещении. Значительное снижение эксплуатационных расходов за счет применения энергосберегающих технологий (до 100%) делает агрегат наиболее пригодным для использования в суровых климатических условиях с низкими температурами наружного воздуха в зимний период. Агрегаты DanX XWPRS включают в себя такую же комбинацию теплового насоса и перекрестоточного теплообменника. Разница состоит в том, что в случае с XWPRS используется реверсивный тепловой насос, который обеспечивает как комфортное охлаждение, так и увеличивает степень осушения. Данный агрегат особенно актуален там, где вариант с охлаждением является предпочтительным. Агрегат DanX XKS представляет собой систему осушения с высокоэффективным перекрестоточным теплообменником. Процесс осушения в системе DanX XKS выполняется только за счет подачи свежего воздуха. Агрегат DanX AF представляет собой очень эффективную систему осушения с тепловым насосом, которая идеально регулирует уровень влажности и температуры в помещении, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы. Эта система подходит для помещений с ограниченной площадью или бассейнов с ограниченным временем пользования, например, для гостиничных бассейнов, может также использоваться в качестве замены при реконструкции устаревшей системы вентиляции. Возможен подвесной монтаж агрегата к потолку помещения бассейна.</p>					Стоимость по запросу	

Цены указаны в EURO справочно, оплата в белорусских рублях.  
\*Производитель - Компания Sauter, Швейцария

**Дистрибьютор Dantherm в Республике Беларусь:**

**Частное предприятие «МАСТЕРСКАЯ КЛИМАТА»**  
**220033, г. Минск, ул. Аранская, д. 13, пом. 1**  
**тел.: +375 17 215-14-87**  
**e-mail: mail@masterklimat.by**  
**www.masterklimat.by**

Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании. По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании.